# Des lanternes en argile autodurcissante, poinçonnées de trous

v15733

Fabriquez ces lanternes en argile autodurcissante en découpant d'abord la base circulaire à l'aide d'un cutter. Aplatissez la partie latérale (comme une ceinture) et faites de petits trous en utilisant un emporte-pièce rond dont vous pressez le piston sur l'argile. Assemblez la base circulaire et la partie latérale (ceinture) et laissez sécher.

## Comment faire

**1** Aplatissez l'argile autodurcissante et créez la base en coupant un cercle à l'aide d'un emporte-pièce rond de taille appropriée.

**2** Calculez la circonférence de la lanterne afin de réaliser l'extérieur (la section latérale) de la lanterne ; c'est-à-dire, multipliez le diamètre de la base circulaire (ici 6 cm) par pi (3,14). Le calcul dans ce cas est 6 x 3,14 cm = 19 cm. Ajoutez quelques centimètres supplémentaires pour le recouvrement afin de joindre la lanterne autour de la base circulaire. Aplatissez l'argile et découpez la base circulaire ainsi qu'une section rectangulaire de 21 cm de long (comme une ceinture). La hauteur peut être ajustée selon vos préférences.

**3** Utilisez un emporte-pièce rond pour faire des trous dans la section rectangulaire de la lanterne en enfonçant le poussoir sur le dessus de l'emporte-pièce.

**4** Pressez fermement le côté extérieur de la lanterne (la section rectangulaire) autour de la base circulaire en vous assurant qu'il adhère bien. Repliez les extrémités.

**5** Un conseil : si l'argile recouvre les trous, utilisez l'emporte-pièce rond pour recreuser les trous en enfonçant le poussoir à travers les deux couches d'argile.